

JOINTS Fire Putty Cord Pro+

Palokittinauha pienille läpivientiaukoille

TUOTEKOKO	Ø15mm x 20cm
TUOTEKOODI	JOI162
EAN-KOODI	6430011308392
LAATIKKOKOKO	5kpl nauhoja / ltk (yht. 1m)
PALOLUOKKA	EI120

KÄYTTÖ

- Yksittäiset kaapelit max. 80mm, kaapeliniput max. 50mm.
- Kupariputket max. 54mm ja teräsputket max. 324mm kivivillaeristeellä.

OMINAISUUDET:

- Palokatkoratkaisu pienten läpivientiaukkojen (max. tekniikan halkaisija + 10mm) hyväksytyihin palokatkoihin seinissä ja lattioissa.
- ETA-arvioitu ja CE-merkitty rakennustuote.
- Helppo ja nopea asentaa ilman työkaluja.
- Asennus rakenteen päälle, ei tarvitse tiettyä täyttösyvyyttä tai taustamateriaalia.
- Pitkäaikaiskestävyys 50v, ei kovetu tai reagoi kosteuteen.
- Ei aiheuta korroosiota kupari- tai teräsputkilla.
- Tuote saatavilla myös levy muodossa (Fire Putty Pad Pro+) sähkö- ja hanakulmarasioiden palosuojaukseen.
- Myös vene- ja ajoneuvoteollisuuden käyttöön esim. konehuoneläpivienteihin.

