

All-in-one Genius Spray

Päiväys: 8/12/2017

Sivu 1 / 1

Tekniset tiedot

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Perusaine | Mineraaliöljyyn pohjautuva seos |
| Koostumus | Neste |
| Tiheys | n. 0,67 g/ml |
| Liukenevuus veteen | Ei liukene |
| Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) | 82 % |
| Lämpötilankesto | -45 °C → 200 °C |
| Asennuslämpötila | 5 °C → 30 °C |

(*) nämä arvot voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyyppin mukaan.

Tuotekuvaus

All-in-one Genius Spray on korkealaatuinen 8-vaikutteinen aerosoli: irroittaa ruosteen, voitelee, puhdistaa, hylkii kosteutta, tunkeutuu, ehkäisee korroosiota, kontaktispray ja shokkispray. Genius-spray mahdollistaa tarkan ja säännöllisen annostelun.

Ominaisuudet

- Voitelee.
- Suojaa.
- Suojaa ruosteelta ja korroosiolta.
- Vähentää kosteutta.
- Poistaa lian ja rasvan.
- Jäähdyttävä ja kutistava vaikutus (shokkispray).
- Vettä hylkivä.
- Ei sisällä silikoneja.
- Sisä- ja ulkokäyttöön.
- Aerosolia voidaan käyttää missä tahansa asennossa (360 °).
- Korkealaatuinen aerosoli, joka säilyttää ominaisuutensa kauan levityksen jälkeen verrattuna muihin yleisaerosoleihin.
- Täyttää NSF H1-luokituksen.
- Sisältää palamatonta punneainetta.

Käyttökohteet

- Voidaan käyttää mm. koneissa, rullalaakereissa, akseleissa, hammaspyörissä, kuljetushihnoissa, kumitiivisteprofiileissa jne.
- Suojaa korroosiolta. Tunkeutuu hyvin jättäen suojaavan kalvon.
- Ei vahingoita kumeja, muoveja tai metalleja.
- Elintarviketurvallinen, voidaan käyttää sovelluksissa, joissa saattaa tapahtua satunnaisia kosketuksia ruoan kanssa.

Pakkaus

Colour: läpinäkyvä

Pakkaus: 300 ml aerosoli

Varastointi

3 vuotta avaamattomassa pakkauksessa kuivassa ja viileässä ympäristössä + 5 °C - + 25 °C lämpötilassa.

Pinnat

Pintojen kunto: puhdas, pölytön ja rasvaton. Kaikentyyppiset metallit ja muovit.

Asennus

Käyttö: Pinnat tulee olla kuivat, puhtaat rasvasta ja liasta. Ravista hyvin ennen käyttöä. Pidä pullo noin 20 cm: n etäisyydellä käsiteltävästä pinnasta. Levitä tarvittava määrä. Kytke sähkövirta takaisin päälle, kun suihke on levitetty. Kun käytät ruosteliuottimena, anna vaikuttaa 5-10 minuuttia.

Vastuut

Tämän teknisen tuoteselosteen sisältö on testien, seurannan ja kokemuksen tulos. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää omilla testeillä, soveltuuko tuote käyttötarkoitukseen.

Soudal Oy / Soudal Finland

Teollisuustie 6
51200 Kangasniemi
Puh. 0201 980610
www.soudal.fi